



自動視準 DS-ACシリーズ



- ・軽量コンパクト自動視準
- ・新たな位相差ノンプリズムEDMを使用
- ・自動対回、自動旋回機能

| | |
|-----------|--|
| 測距精度 | プリズムモード |
| | (1.5mm+2ppm×D)mm |
| | 反射シート |
| | (2+2ppm×D)mm |
| 測距範囲 | ノンプリズム |
| | (2+2ppm×D)mm |
| | プリズムモード |
| | ミニ反射プリズムCP01: 1.3~2,500m・ORIPA: 1.3~500m 1素子AP反射プリズム: 1.3~5,000m(気象良好時: 6,000m) 3素子AP反射プリズム: ~8,000m(気象良好時: 10,000m) |
| インターフェイス | 反射シート |
| | RS90N-K : 1.3~500m RS50N-K : 1.3~300m RS10N-K : 1.3~100m |
| | ノンプリズムモード |
| Bluetooth | 0.3~800m(気象条件良好時: 1,000m) |
| 防塵・防水規格 | RS-232C規格準拠、USB2.0(Type A/mini B) |
| 質量 | Ver2.1+EDR準拠、送信出力: クラス1、最大通信距離: 約300m |
| | JIS C0920保護等級IP65に準拠 |
| | 約6.1kg(整準台・バッテリー含む) |