



GNSS受信機 HiPer HR

- ・ デジタル簡易無線内臓(GGTM,GGBTMタイプ)
- ・ 優れた耐環境性能 IP67
- ・ 外部GNSSアンテナ接続可能
- ・ 大容量通信モードを搭載

タイプ		GGT	GGBT	GGTM	GGBTM
チャンネル数		452ch			
精度	スタティック (短縮スタティック含む)	水平：(3mm+0.3ppm×D) m.s.e.			
		垂直：(5mm+0.5ppm×D) m.s.e.			
	RTK	水平：(5mm+0.5ppm×D) m.s.e.			
		垂直：(10mm+0.8ppm×D) m.s.e.			
受信信号	GPS	L1 C/A, L1C, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5			
	GLONASS	L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P			
	QZSS	L1 C/A, L1C, L2C, L5			
	BeiDou (GGT/GGTMはオプション)	B1, B2, B3			
	Galileo(オプション)	E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6			
	SBAS	WAAS/MSAS/EGNOS			
寸法		W115×D115×H132mm			
質量		1.07kg(バッテリー含む)		1.14kg(バッテリー含む)	
内臓メモリ		8GB			
使用時間		約5時間		約4.5時間(デジタル簡易無線受信時)	
				約4時間(デジタル簡易無線500mW送信時)	
耐水性及び耐じん性		JIS C0920 保護等級IP67			
無線内臓タイプ	無線装置の種類	—		デジタル簡易無線	
	チャンネル	—		30チャンネル	
	伝送速度	—		4800bps	